



## SCHERENBÜHNEN DIE NEUE GENERATION

	ES1008E
Maximale Tragkraft	230 kg
Tragkraft Plattformausschub	113 kg
Maximal zulässige Personenzahl (innen/aussen)	2/0
Arbeitshöhe	10 m
Plattformhöhe	8 m
Gesamtlänge	2,48 m
Gesamtbreite	0,81 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,36 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,99 m
Plattformabmessungen (Länge x Breite)	2,27 m x 0,81 m
Plattformerweiterung	0,9 m (Gesamtlänge: 3,17 m)
Radstand	1,87 m
Fahrtrieb	24 V/ 1,5 kW
Hubtrieb	24 V/ 3,3 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Batterien	4 x 6 V/ 170 Ah – AGM Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24 V/ 25 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1,5°/3°
Non-Marking-Reifen	Ø 381 x 127 mm
Gewicht	2.180 kg

### Serienmäßig:

- Elektrische Radantriebe
- Non-Marking Reifen
- Abklappbares Geländer
- Steckdose / Korb
- Abnehmbares Bedienpult
- Plattformausschub



Plattformausschub



Pedalverriegelung des Plattformausschubs



Geländer eingeklappt



Steigfähigkeit 25%