

DER PASSENDE STAMPFFUSS

- Standard 130 mm Fuss
- Alternativer 80 mm Fuss für besonders enge Arbeitsbereiche

LEICHTE BAUWEISE

- Mit 29 kg ist der Ammann ATR 30 einer der leichtesten Stampfer auf dem Markt
- Durch den schmalen Stampffuss ist das Verdichtungsergebnis trotz geringer Masse sehr gut
- Der Stampfer ist leicht zu handhaben

OFFENER FÜHRUNGSBÜGEL

- Der Bügel des Stampfers ist offen.
 Dies ermöglicht jederzeit eine gute
 Ansicht auf den Stampffuss zu haben
 Außerdem kann der Bügel in allen
 Lagen bestmöglich gegriffen werden
- Der Bügel ist ein Rundumschutz aller wesentlichen Komponenten des Stampfers
- Der Motor und alle Servicepunkte sind sehr gut zugänglich, wodurch der Service schnell durchführbar ist

ANWENDUNGEN

- Unterstopfen von Leitungen
- Hinterfüllungen in engen Gräben
- Leitungsarbeiten
- Ausbesserungsarbeiten an Strassen
- Enge Arbeitsbereiche



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ATR 30 STAMPFER



GEWICHTE & ABMESSUNGEN

BETRIEBSGEWICHT	28/29 kg
FUSSLÄNGE	260 mm
ARBEITSBREITE	80/130 mm
MASCHINENLÄNGE	600 mm
MASCHINENHÖHE	950 mm
MASCHINENBREITE	350 mm

MOTOR

МО	TOR	Honda GX 35
BRE	NNSTOFF	Benzin
	STUNG DREHZAHL	1.1 kW (1.5 HP) 5000

VERDICHTUNGSLEISTUNG

SCHLAGZAHL	800 bpm
SPRUNGHÖHE	45 mm
SCHLAGKRAFT	2 kN



