

MOTOR			
Hersteller / Modell		Perkins 1204F	
Typ		Wassergekühlter, 4-takt Dieselmotor, 4 Zylinder in Reihe, Direkteinspritzer mit Turbolader und Laderluftkühlung	
Nennleistung am Schwungrad	SAE	J1995 (brutto)	92,7 kW (124 PS) bei 1950 U/min
		J1349 (netto)	87 kW (116 PS) bei 1950 U/min
	DIN	6271/1 (brutto)	92,7 kW (126 PS) bei 1950 U/min
		6271/1 (netto)	87 kW (118 PS) bei 1950 U/min
Höchst Drehmoment		54,0 kgf·m (391 lbf·ft) bei 1400 U/min	
Bohrung × Hub		105 × 127 mm (4.1" × 5.0")	
Hubraum		4400 cc (268.5 cu in)	
Batterien		2 × 12 V × 100 Ah	
Anlasser		24 V - 4,5 kW	
Generator		24 V - 100 A	

HYDRAULIKSYSTEM	
HAUPTPUMPE	
Typ	Verstellbare Axialkolbenpumpen in Tandemausführung
Maximaler Durchfluss	2 x 126,8 l/min (33.5 US gpm / 27.9 UK gpm)
Hilfspumpe für Vorsteuerkreis	Zahnradpumpe
Quererfassendes und kraftstoffsparendes Pumpensystem	

HYDRAULIKMOTOREN	
Fahren	Axialkolbenmotor mit zwei Geschwindigkeiten mit Bremsventil und Parkbremse
Schwenken	Axialkolbenmotor mit automatischer Bremse

ÜBERDRUCKVENTILEINSTELLUNG	
Anbaugerätkreise	350 kgf/cm ² (4980 psi)
Fahren	350 kgf/cm ² (4980 psi)
Leistungsstufe (Ausleger, Löffelstiel, Löffel)	380 kgf/cm ² (5410 psi)
Schwenkkreis	285 kgf/cm ² (4050 psi)
Vorsteuerkreis	40 kgf/cm ² (570 psi)
Serviceventil	Installiert

HYDRAULIKZYLINDER	
Zylinder: Bohrung x Hub	Ausleger: 2-105 x 1105 mm (4.1" x 43.5")
	Löffelstiel: 1-115 x 1138 mm (4.5" x 44.8")
	Tieflöffel: 1-100 x 850 mm (3.9" x 33.1")
	Planierschild: 2-100 x 250 mm (3.9" x 9.8")
	Zweiteiliger Ausleger: 1: 2-105 x 995 mm (4.1" x 39.2") 2: 1-145 x 613 mm (5.7" x 24.1")

ANTRIEBE UND BREMSEN	
Antriebsart	Vollhydrostatisch
Antriebsmotor	Axialkolbenmotor, mit Bremse integriert
Untersetzung	Planetenuntersetzungsgetriebe
Max. Zugkraft	12000 kgf (26,455 lbf)
Max. Fahrgeschwindigkeit (Schnell-/Langsamgang)	5,5 km/h (3.4 mph) / 3,3 km/h (2.1 mph)
Steigfähigkeit	35° (70%)
Handbremse	Mehrscheibenausführung, nass

STEUERUNG	
Vorsteuerdruckunterstützte Joysticks und Pedale mit abnehmbarem Hebel für nahezu kraft- und ermüdungsfreie Bedienung.	
Vorsteuerung	Zwei Joysticks mit einem Sicherheitshebel (links): Schwenken und Löffelstiel (rechts): Ausleger und Tieflöffel (ISO)
Fahren und Lenken	Zwei Hebel mit Pedalen
Motordrossel	Elektrisch, als Drehregler ausgeführt

SCHWENKWERK	
Schwenkmotor	Axialkolbenmotor mit festem Schluckvolumen
Schwenkuntersetzung	Planetenraduntersetzung
Drehkransschmierung	Fettbad
Schwenkbremse	Mehrscheibenausführung, nass
Schwenkgeschwindigkeit	11,2 U/min

SERVICE-FÜLLMENGEN (): Optional			
Nachfüllmenge	Liter	US gal	UK gal
Kraftstofftank	265	70.0	58.3
Motorkühlmittel	14,5	3.8	3.2
Motoröl	10,5	2.8	2.3
Schwenkeinrichtung	3,5 (2,5)	0.9 (0.7)	0.7 (0.5)
Endantrieb (je)	2,3	0.6	0.5
Hydrauliksystem (einschl. Behälter)	180	47.6	39.6
Hydraulikölbehälter	96	25.4	21.1
DEF/AdBlue®	19	5.0	4.2

UNTERWAGEN	
Der X-Mittelrahmen ist eine vollverschweißte Konstruktion mit verstärkten Kastenrahmen für das Laufwerk. Der Unterwagen ist mit geschmierten Rollen, Leiträdern, Kettenspannern mit stoßdämpfenden Federn und Antriebsrädern sowie Raupenkettenspannern mit 2- oder 3-Steg-Bodenplatten ausgerüstet.	
Mittelrahmen	X-Rahmen
Unterwagen	Fünfeckiges Kastenprofil
Kettenplatten pro Seite	47 EA
Stützrollen pro Seite	2 EA
Laufrollen pro Seite	7 EA
Kettenführungen pro Seite	1 EA

BETRIEBSGEWICHT (CIRCA)	
Betriebsgewicht, einschliesslich 4600 mm (15' 1") Ausleger; 2500 mm (8' 2") Löffelstiel; 0,52 m ³ (0.68 yd ³) Löffel gehäuft nach SAE, Schmiermittel, Kühlmittel, vollem Kraftstofftank, vollem Hydraulikölbehälter und aller Standardausrüstung.	


BETRIEBSGEWICHT		Betriebsgewicht		Bodendruck
Platten	Breite mm (in)	kg (lb)		kgf/cm ² (psi)
Dreisteg	500 (20")	HX145LCR	14950 (32,960)	0,45 (6,40)
		HX145LCR (Mit Planierschild)	15750 (34,720)	0,47 (6,68)
	600 (24")	HX145LCR	15160 (33,420)	0,38 (5,40)
		HX145LCR (Mit Planierschild)	15960 (35,190)	0,40 (5,69)
	700 (28")	HX145LCR	15370 (33,880)	0,33 (4,69)
		HX145LCR (Mit Planierschild)	16170 (35,650)	0,35 (4,98)

AUSWAHLHILFE BAGGERLÖFFEL UND SCHACHTKRAFT

HX145LCR

LÖFFEL

Die Löffel sind im Stahlausführung, völlig Verschweisst und Zugfest.

						
gehäuft nach SAE m³ (yd³)	0,23 (0.30)	0,40 (0.52) 0,46 (0.60)	0,52 (0.68) 0,58 (0.76)	0,65 (0.85)	0,71 (0.93)	⊙ 0,45 (0.59) ★ 0,55 (0.72)

Inhalt m³ (yd³)		Breite mm (in)		Gewicht kg (lb)	Empfehlung mm (ft.in)					
					4600 (15' 1") Mono-Ausleger				4900 (16' 1") Zweiteiliger Ausleger	
					1900 (6' 3") Löffelstiel	2100 (6' 11") Löffelstiel	2500 (8' 2") Löffelstiel	3000 (9' 10") Löffelstiel	2100 (6' 11") Löffelstiel	2500 (8' 2") Löffelstiel
gehäuft nach SAE	gehäuft nach CECE	Ohne Seitenschneidkanten	Mit Seitenschneidkanten							
0,23 (0.30)	0,20 (0.26)	520 (20.5)	620 (24.4)	335 (740)	●	●	●	■	●	●
0,40 (0.52)	0,35 (0.46)	750 (29.5)	850 (33.5)	410 (900)	●	●	●	■	●	●
0,46 (0.60)	0,40 (0.52)	840 (33.1)	940 (37.0)	435 (960)	●	●	●	▲	●	■
0,52 (0.68)	0,45 (0.59)	915 (36.0)	1015 (40.0)	460 (1,010)	●	●	●	-	■	■
0,58 (0.76)	0,50 (0.65)	1000 (39.4)	1100 (43.3)	480 (1,060)	●	●	■	-	■	▲
0,65 (0.85)	0,55 (0.72)	1105 (43.5)	1205 (47.4)	500 (1,100)	■	■	▲	-	▲	-
0,71 (0.93)	0,60 (0.78)	1190 (46.9)	1290 (50.8)	540 (1,190)	▲	▲	-	-	-	-
■ 0,45 (0.59)	0,40 (0.52)	1520 (59.8)	-	410 (900)	●	●	■	-	●	■
⊙ 0,55 (0.72)	0,45 (0.59)	1800 (70.9)	-	585 (1,290)	■	▲	▲	-	■	▲

- Böschungslöffel
⊙ Grubenlöffel

- : Für Material mit einer Dichte von maximal 2000 kg /m³ (3370 lb/ yd³)
■ : Für Material mit einer Dichte von maximal 1600 kg /m³ (2700 lb/ yd³)
▲ : Für Material mit einer Dichte von maximal 1100 kg /m³ (1850 lb/ yd³)

ANBAUGERÄT

Ausleger und Löffelstiel sind als verschweißtes, spannungsarmes Kastenprofil ausgeführt.

Erhältlich: Ausleger in 4,6 m (15' 1") und Zweiteiliger Ausleger in 4,9 m (16' 1") und Löffelstiel in 1,9 m (6' 3"); 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2") und 3,0 m (9' 10").

SCHACHTKRAFT

Ausleger	Länge	mm (ft.in)	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")	Anmerkungen:
	Gewicht	kg (lb)	560 (1,230)	580 (1,280)	610 (1,340)	670 (1,480)	
Tieföffel Losbrech- kraft	SAE	kN	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	[]: Leistungs- stufe
		kgf	8900 [9660]	8900 [9660]	8900 [9660]	8900 [9660]	
		lbf	19620 [21300]	19620 [21300]	19620 [21300]	19620 [21300]	
	ISO	kN	102 [110,8]	102 [110,8]	102 [110,8]	102 [110,8]	
		kgf	10400 [11290]	10400 [11290]	10400 [11290]	10400 [11290]	
		lbf	22930 [24890]	22930 [24890]	22930 [24890]	22930 [24890]	
Tieföffelstiel Reißkraft	SAE	kN	76,5 [83,1]	73,6 [79,9]	62,8 [68,2]	55,9 [60,7]	
		kgf	7800 [8470]	7500 [8140]	6400 [6950]	5700 [6190]	
		lbf	17200 [18670]	16530 [17950]	14110 [15320]	12570 [13640]	
	ISO	kN	80,4 [87,3]	77,5 [84,1]	65,7 [71,4]	57,9 [62,8]	
		kgf	8200 [8900]	7900 [8580]	6700 [7270]	5900 [6410]	
		lbf	18080 [19630]	17420 [18910]	14770 [16040]	13010 [14120]	


Hinweis : Stielgewicht inklusive Löffelzylinder, Verbindungsstangen und Bolzen.

MASSE UND ARBEITSBEREICH

HX145LCR

ABMESSUNGEN HX145LCR

Mono-Ausleger in 4,6 m (15' 1") und Löffelstiel in 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2") und 3,0 m (9' 10").




Einheit : mm (ft-in)

A	Aufstandslänge	3090 (10' 2")
B	Gesamtlänge der Raupe	3798 (12' 4")
C	Bodenfreiheit des Heckgegengewichts	930 (3' 1")
D	Heckschwenkradius	1500 (4' 11")
D'	Hecklänge	1500 (4' 11")
E	Gesamtbreite des Oberwagens	2500 (8' 2")
F	Gesamthöhe der Kabine	2900 (9' 6")
G	Mindest-Bodenfreiheit	440 (1' 5")
H	Spurweite	2000 (6' 7")
I	Gesamthöhe des Schutzgeländers	3215 (10' 7")

Auslegerlänge	4600 (15' 1")			
Löffelstiellänge	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")
J Gesamtlänge	7380 (24' 3")	7400 (24' 3")	7360 (24' 2")	7300 (23' 11")
K Gesamthöhe des Auslegers	2630 (8' 8")	2710 (8' 11")	2860 (9' 5")	3210 (10' 6")
L Breite der Bodenplatten	500 (20")	600 (24")	700 (28")	
M Gesamtbreite	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")	

ARBEITSBEREICH HX145LCR



Einheit : mm (ft-in)



Auslegerlänge	4600 (15' 1")			
Löffelstiellänge	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")
A Max. Schachtweite	7730 (25' 4")	7900 (25' 11")	8310 (27' 3")	8770 (28' 9")
A' Max. Schachtweite am Boden	7580 (24' 10")	7750 (25' 0")	8170 (26' 10")	8630 (28' 4")
B Max. Schachttiefe	4890 (16' 1")	5100 (16' 9")	5500 (18' 1")	5990 (19' 8")
B' Max. Schachttiefe (auf ca. 2,40 m)	4640 (15' 3")	4870 (16' 0")	5290 (17' 4")	5810 (19' 1")
C Max. vertikale Abstechtiefe	4400 (14' 5")	4600 (15' 1")	5000 (16' 5")	5400 (17' 9")
D Max. Einstechhöhe	8840 (29' 0")	8970 (29' 5")	9350 (30' 8")	9730 (31' 11")
E Max. Ladehöhe	6350 (20' 10")	6470 (21' 3")	6850 (22' 6")	7230 (23' 9")
F Min. Frontschwenkradius	1860 (6' 1")	2030 (6' 8")	1980 (6' 6")	2260 (7' 5")

MASSE UND ARBEITSBEREICH

HX145LCR

ABMESSUNGEN HX145LCR (MIT PLANIERSCHILD)

Mono-Ausleger in 4,6 m (15' 1") und Löffelstiel in 1,9 m (6' 3"); 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2") und 3,0 m (9' 10").




Einheit : mm (ft-in)

A	Aufstandsänge	3090 (10' 2")
B	Gesamtlänge der Raupe	3798 (12' 4")
C	Bodenfreiheit des Heckgegengewichts	930 (3' 1")
D	Heckschwenkradius	1500 (4' 11")
D'	Hecklänge	1500 (4' 11")
E	Gesamtbreite des Oberwagens	2500 (8' 2")
F	Gesamthöhe der Kabine	2900 (9' 6")
G	Mindest-Bodenfreiheit	440 (1' 5")
H	Spurweite	2000 (6' 7")
I	Bodenfreiheit mit gehobenem Planierschild	420 (1' 4")
N	Tiefe mit abgesenktem Planierschild	430 (1' 4")
O	Höhe des Planierschildes	575 (1' 8")
P	Gesamthöhe des Schutzgelanders	3215 (10' 7")

Auslegerlänge	4600 (15' 1")			
Löffelstiellänge	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")
J Gesamtlänge	7840 (25' 9")	7860 (25' 9")	7820 (25' 8")	7760 (25' 6")
K Gesamthöhe des Auslegers	2630 (8' 8")	2710 (8' 11")	2860 (9' 5")	3210 (10' 6")
L Breite der Bodenplatten	500 (20")	600 (24")	700 (28")	
M Gesamtbreite	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")	

ARBEITSBEREICH HX145LCR (MIT PLANIERSCHILD)



Einheit : mm (ft-in)


Auslegerlänge	4600 (15' 1")			
Löffelstiellänge	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")
A Max. Schachtweite	7730 (25' 4")	7900 (25' 11")	8310 (27' 3")	8770 (28' 9")
A' Max. Schachtweite am Boden	7580 (24' 10")	7750 (25' 0")	8170 (26' 10")	8630 (28' 4")
B Max. Schachttiefe	4890 (16' 1")	5100 (16' 9")	5500 (18' 1")	5990 (19' 8")
B' Max. Schachttiefe (auf ca. 2,40 m)	4640 (15' 3")	4870 (16' 0")	5290 (17' 4")	5810 (19' 1")
C Max. vertikale Abstechtiefe	4400 (14' 5")	4600 (15' 1")	5000 (16' 5")	5400 (17' 9")
D Max. Einstechhöhe	8840 (29' 0")	8970 (29' 5")	9350 (30' 8")	9730 (31' 11")
E Max. Ladehöhe	6350 (20' 10")	6470 (21' 3")	6850 (22' 6")	7230 (23' 9")
F Min. Frontschwenkradius	1860 (6' 1")	2030 (6' 8")	1980 (6' 6")	2260 (7' 5")

MASSE UND ARBEITSBEREICH

HX145LCR

ABMESSUNGEN HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER

Zweiteiliger Ausleger in 4,9 m (16' 1") und Löffelstiel in 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2"); 3,05 m (10' 0") und 3,6 m (11' 10").




Einheit : mm (ft-in)

A	Aufstandsänge	3090 (10' 2")
B	Gesamtlänge der Raupe	3798 (12' 4")
C	Bodenfreiheit des Heckgegengewichts	930 (3' 1")
D	Heckschwenkradius	1500 (4' 11")
D'	Hecklänge	1500 (4' 11")
E	Gesamtbreite des Oberwagens	2500 (8' 2")
F	Gesamthöhe der Kabine	2900 (9' 6")
G	Mindest-Bodenfreiheit	440 (1' 5")
H	Spurweite	2000 (6' 7")
I	Gesamthöhe des Schutzgeländers	3215 (10' 7")

Auslegerlänge		4900 (16' 1") Zweiteiliger		
Löffelstielänge		2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	
J	Gesamtlänge	7720 (25' 4")	7690 (25' 3")	
K	Gesamthöhe des Auslegers	2870 (9' 5")	2900 (9' 6")	
L	Breite der Bodenplatten	500 (20")	600 (24")	700 (28")
M	Gesamtbreite	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")

ARBEITSBEREICH HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER



Einheit : mm (ft-in)



Auslegerlänge	4900 (16' 1") Zweiteiliger	
Löffelstielänge	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")
A Max. Schachtweite	8270 (27' 2")	8675 (28' 6")
A' Max. Schachtweite am Boden	8130 (26' 8")	8540 (28' 0")
B Max. Schachttiefe	5175 (16' 12")	5580 (18' 4")
B' Max. Schachttiefe (auf ca. 2,40 m)	5060 (16' 7")	5470 (17' 11")
C Max. vertikale Abstechtiefte	4555 (14' 11")	5015 (16' 5")
D Max. Einstechhöhe	9340 (30' 8")	9715 (31' 10")
E Max. Ladehöhe	6850 (22' 6")	7230 (23' 9")
F Min. Frontschwenkradius	2300 (7' 7")	2250 (7' 5")

MASSE UND ARBEITSBEREICH

HX145LCR

ABMESSUNGEN HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER (MIT PLANIERSCHILD)

Zweiteiliger Ausleger in 4,9 m (16' 1") und Löffelstiel in 2,1 m (6' 11") und 2,5 m (8' 2").




Einheit : mm (ft-in)

A	Aufstandsänge	3090 (10' 2")
B	Gesamtlänge der Raupe	3798 (12' 4")
C	Bodenfreiheit des Heckgegengewichts	930 (3' 1")
D	Heckschwenkradius	1500 (4' 11")
D'	Hecklänge	1500 (4' 11")
E	Gesamtbreite des Oberwagens	2500 (8' 2")
F	Gesamthöhe der Kabine	2900 (9' 6")
G	Mindest-Bodenfreiheit	440 (1' 5")
H	Spurweite	2000 (6' 7")
I	Bodenfreiheit mit gehobenem Planierschild	410 (1' 4")
N	Tiefe mit abgesenktem Planierschild	450 (1' 5")
O	Höhe des Planierschildes	575 (1' 8")
P	Gesamthöhe des Schutzgeländers	3215 (10' 7")

Auslegerlänge		4900 (16' 1") Zweiteiliger		
Löffelstielänge		2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	
J	Gesamtlänge	8180 (26' 10")	8150 (26' 9")	
K	Gesamthöhe des Auslegers	2870 (9' 5")	2900 (9' 6")	
L	Breite der Bodenplatten	500 (20")	600 (24")	700 (28")
M	Gesamtbreite	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")

ARBEITSBEREICH HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER (MIT PLANIERSCHILD)



Einheit : mm (ft-in)

Auslegerlänge	4900 (16' 1") Zweiteiliger	
Löffelstielänge	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")
A Max. Schachtweite	8270 (27' 2")	8675 (28' 6")
A' Max. Schachtweite am Boden	8130 (26' 8")	8540 (28' 0")
B Max. Schachttiefe	5175 (16' 12")	5580 (18' 4")
B' Max. Schachttiefe (auf ca. 2,40 m)	5060 (16' 7")	5470 (17' 11")
C Max. vertikale Abstechtiefe	4555 (14' 11")	5015 (16' 5")
D Max. Einstechhöhe	9340 (30' 8")	9715 (31' 10")
E Max. Ladehöhe	6850 (22' 6")	7230 (23' 9")
F Min. Frontschwenkradius	2300 (7' 7")	2250 (7' 5")



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 1,9 m (6' 3") / Tieföffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg lb					*3240 *7140	*3240 *7140			*3720 *8200	2200 4850	5.75 (18.9)
4.5 m (15 ft)	kg lb			*5040 *11110	*5040 *11110	*4330 *9550	3340 7360			2830 6240	1600 3530	6.73 (22.1)
3.0 m (10 ft)	kg lb			*7250 *15980	6120 13490	*5010 *11050	3140 6920	3370 7430	1910 4210	2460 5420	1360 3000	7.22 (23.7)
1.5 m (5 ft)	kg lb			*9050 *19950	5370 11840	5240 11550	2890 6370	3260 7190	1810 3990	2350 5180	1280 2820	7.32 (24.0)
Boden- niveau	kg lb			*8630 *19030	5110 11270	5050 11130	2720 6000	3180 7010	1740 3840	2470 5450	1340 2950	7.06 (23.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg lb	*6890 *15190	*6890 *15190	*8100 *17860	5120 11290	4990 11000	2670 5890			2900 6390	1590 3510	6.40 (21.0)
-3.0 m (-10 ft)	kg lb			*5970 *13160	5250 11570	*4070 *8970	2740 6040			*2250 *4960	*2250 *4960	5.12 (16.8)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieföffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg lb					*3440 *7580	3420 7540			3550 7830	2070 4560	5.98 (19.6)
4.5 m (15 ft)	kg lb			*4410 *9720	*4410 *9720	*4150 *9150	3360 7410	*2550 *5620	1970 4340	2700 5950	1520 3350	6.92 (22.7)
3.0 m (10 ft)	kg lb			*6880 *15170	6200 13670	*4840 *10670	3150 6940	3370 7430	1910 4210	2360 5200	1290 2840	7.39 (24.2)
1.5 m (5 ft)	kg lb			*9010 *19860	5410 11930	5250 11570	2890 6370	3260 7190	1810 3990	2260 4980	1220 2690	7.49 (24.6)
Boden- niveau	kg lb			*8880 *19580	5090 11220	5030 11090	2700 5950	3160 6970	1720 3790	2360 5200	1270 2800	7.24 (23.8)
-1.5 m (-5 ft)	kg lb	*6570 *14480	*6570 *14480	*8330 *18360	5060 11160	4950 10910	2630 5800	3130 6900	1690 3730	2740 6040	1490 3280	6.60 (21.7)
-3.0 m (-10 ft)	kg lb	*9010 *19860	*9010 *19860	*6340 *13980	5170 11400	*4340 *9570	2680 5910			*2390 *5270	2140 4720	5.38 (17.7)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieföffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg lb					*2960 *6530	*2960 *6530			*2920 *6440	1750 3860	6.50 (21.3)
4.5 m (15 ft)	kg lb					*3480 *7670	3400 7500	*2670 *5890	1990 4390	2400 5290	1330 2930	7.37 (24.2)
3.0 m (10 ft)	kg lb			*6110 *13470	*6110 *13470	*4490 *9900	3180 7010	3380 7450	1910 4210	2120 4670	1140 2510	7.81 (25.6)
1.5 m (5 ft)	kg lb			*8480 *18700	5520 12170	5260 11600	2890 6370	3240 7140	1790 3950	2040 4500	1070 2360	7.90 (25.9)
Boden- niveau	kg lb			*9170 *20220	5070 11180	5010 11050	2670 5890	3130 6900	1690 3730	2110 4650	1110 2450	7.67 (25.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg lb	*5880 *12960	*5880 *12960	*8680 *19140	4960 10930	4890 10780	2570 5670	3070 6770	1640 3620	2410 5310	1280 2820	7.07 (23.2)
-3.0 m (-10 ft)	kg lb	*8960 *19750	*8960 *19750	*7000 *15430	5040 11110	*4750 *10470	2590 5710			*2400 *5290	1760 3880	5.97 (19.6)
-4.5 m (-15 ft)	kg lb			*3710 *8180	*3710 *8180							

1. Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.

2. Die Hublast der Serie HX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

3. Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieföffels.

4. (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 3,0 m (9' 10") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius										Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Volumen		Reichweite
														m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg					*2580	*2580	*1710	*1710			*2610	1510	7.07
	lb					*5690	*5690	*3770	*3770			*5750	3330	(23.2)
4.5 m (15 ft)	kg					*2790	*2790	*2570	2050			2150	1170	7.86
	lb					*6150	*6150	*5670	4520			4740	2580	(25.8)
3.0 m (10 ft)	kg			*3770	*3770	*3740	3270	*3240	1950	*1390	1230	1920	1010	8.27
	lb			*8310	*8310	*8250	7210	*7140	4300	*3060	2710	4230	2230	(27.1)
1.5 m (5 ft)	kg			*7770	5770	*5040	2970	3280	1820	*1960	1180	1850	960	8.36
	lb			*17130	12720	*11110	6550	7230	4010	*4320	2600	4080	2120	(27.4)
Boden- niveau	kg			*9190	5170	5060	2720	3150	1700	*1780	1130	1910	980	8.14
	lb			*20260	11400	11160	6000	6940	3750	*3920	2490	4210	2160	(26.7)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*5400	*5400	*9050	4970	4900	2580	3060	1630			2140	1120	7.59
	lb	*11900	*11900	*19950	10960	10800	5690	6750	3590			4720	2470	(24.9)
-3.0 m (-10 ft)	kg	*7890	*7890	*7760	4990	4870	2560	3070	1630			*2470	1460	6.59
	lb	*17390	*17390	*17110	11000	10740	5640	6770	3590			*5450	3220	(21.6)
-4.5 m (-15 ft)	kg			*5120	*5120	*3220	2670							
	lb			*11290	*11290	*7100	5890							

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 1,9 m (6' 3") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg					*3240	*3240			*3720	2340	5.75
	lb					*7140	*7140			*8200	5160	(18.9)
4.5 m (15 ft)	kg			*5040	*5040	*4330	3530			2950	1720	6.73
	lb			*11110	*11110	*9550	7780			6500	3790	(22.1)
3.0 m (10 ft)	kg			*7250	6450	*5010	3330	3500	2040	2570	1460	7.22
	lb			*15980	14220	*11050	7340	7720	4500	5670	3220	(23.7)
1.5 m (5 ft)	kg			*9050	5700	5450	3080	3400	1950	2460	1380	7.32
	lb			*19950	12570	12020	6790	7500	4300	5420	3040	(24.0)
Boden- niveau	kg			*8630	5450	5260	2910	3320	1870	2580	1450	7.06
	lb			*19030	12020	11600	6420	7320	4120	5690	3200	(23.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*6890	*6890	*8100	5450	5200	2860			3030	1720	6.40
	lb	*15190	*15190	*17860	12020	11460	6310			6680	3790	(21.0)
-3.0 m (-10 ft)	kg			*5970	5590	*4070	2930			*2250	*2250	5.12
	lb			*13160	12320	*8970	6460			*4960	*4960	(16.8)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 1,9 m (6' 3") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg					*3240	*3240			*3720	2610	5.75
	lb					*7140	*7140			*8200	5750	(18.9)
4.5 m (15 ft)	kg			*5040	*5040	*4330	3930			*3560	1930	6.73
	lb			*11110	*11110	*9550	8660			*7850	4250	(22.1)
3.0 m (10 ft)	kg			*7250	*7250	*5010	3730	*4060	2290	*3490	1660	7.22
	lb			*15980	*15980	*11050	8220	*8950	5050	*7690	3660	(23.7)
1.5 m (5 ft)	kg			*9050	6550	*5750	3470	*4300	2200	*3440	1570	7.32
	lb			*19950	14440	*12680	7650	*9480	4850	*7580	3460	(24.0)
Boden- niveau	kg			*8630	6290	*6020	3300	*4320	2120	*3340	1650	7.06
	lb			*19030	13870	*13270	7280	*9520	4670	*7360	3640	(23.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*6890	*6890	*8100	6290	*5580	3250			*3080	3940	6.40
	lb	*15190	*15190	*17860	13870	*12300	7170			*6790	4280	(21.0)
-3.0 m (-10 ft)	kg			*5970	*5970	*4070	3320			*2250	*2250	5.12
	lb			*13160	*13160	*8970	7320			*4960	*4960	(16.8)

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie HX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg					*3440	*3440			*3550	2200	5.98
(20 ft)	lb					*7580	*7580			*7830	4850	(19.6)
4.5 m	kg			*4410	*4410	*4150	3550	*2550	2110	2810	1640	6.92
(15 ft)	lb			*9720	*9720	*9150	7830	*5620	4650	6190	3620	(22.7)
3.0 m	kg			*6880	6530	*4840	3340	3510	2040	2460	1400	7.39
(10 ft)	lb			*15170	14400	*10670	7360	7740	4500	5420	3090	(24.2)
1.5 m	kg			*9010	5750	5450	3080	3400	1940	2360	1320	7.49
(5 ft)	lb			*19860	12680	12020	6790	7500	4280	5200	2910	(24.6)
Boden-	kg			*8880	5420	5240	2890	3300	1850	2460	1370	7.24
niveau	lb			*19580	11950	11550	6370	7280	4080	5420	3020	(23.8)
-1.5 m	kg	*6570	*6570	*8330	5390	5160	2820	3270	1830	2860	1610	6.60
(-5 ft)	lb	*14480	*14480	*18360	11880	11380	6220	7210	4030	6310	3550	(21.7)
-3.0 m	kg	*9010	*9010	*6340	5510	*4340	2870			*2390	2290	5.38
(-10 ft)	lb	*19860	*19860	*13980	12150	*9570	6330			*5270	5050	(17.7)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg					*3440	*3440			*3550	2460	5.98
(20 ft)	lb					*7580	*7580			*7830	5420	(19.6)
4.5 m	kg			*4410	*4410	*4150	3960	*2550	2360	*3420	1840	6.92
(15 ft)	lb			*9720	*9720	*9150	8730	*5620	5200	*7540	4060	(22.7)
3.0 m	kg			*6880	*6880	*4840	3740	*3960	2300	*3370	1590	7.39
(10 ft)	lb			*15170	*15170	*10670	8250	*8730	5070	*7430	3510	(24.2)
1.5 m	kg			*9010	6600	*5630	3470	*4230	2190	*3330	1500	7.49
(5 ft)	lb			*19860	14550	*12410	7650	*9330	4830	*7340	3310	(24.6)
Boden-	kg			*8880	6260	*5990	3280	*4320	2100	*3260	1570	7.24
niveau	lb			*19580	13800	*13210	7230	*9520	4630	*7190	3460	(23.8)
-1.5 m	kg	*6570	*6570	*8330	6230	*5650	3210	*3890	2080	*3050	1830	6.60
(-5 ft)	lb	*14480	*14480	*18360	13730	*12460	7080	*8580	4590	*6720	4030	(21.7)
-3.0 m	kg	*9010	*9010	*6340	*6340	*4340	3260			*2390	*2390	5.38
(-10 ft)	lb	*19860	*19860	*13980	*13980	*9570	7190			*5270	*5270	(17.7)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg lb					*2970 *6550	*2970 *6550			*2920 *6440	1880 4140	6.50 (21.3)
4.5 m (15 ft)	kg lb					*3490 *7690	*3490 *7690	*2670 *5890	2130 4700	2510 5530	1430 3150	7.37 (24.2)
3.0 m (10 ft)	kg lb			*6120 *13490	*6120 *13490	*4490 *9900	3370 7430	3520 7760	2040 4500	2220 4890	1240 2730	7.81 (25.6)
1.5 m (5 ft)	kg lb			*8490 *18720	5870 12940	*5370 *11840	3090 6810	3390 7470	1930 4250	2140 4720	1170 2580	7.90 (25.9)
Boden- niveau	kg lb			*9170 *20220	5410 11930	5220 11510	2870 6330	3270 7210	1820 4010	2220 4890	1210 2670	7.67 (25.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg lb	*5870 *12940	*5870 *12940	*8690 *19160	5310 11710	5110 11270	2770 6110	3220 7100	1770 3900	2530 5580	1400 3090	7.07 (23.2)
-3.0 m (-10 ft)	kg lb	*8960 *19750	*8960 *19750	*7010 *15450	5390 11880	*4760 *10490	2790 6150			*2400 *5290	1890 4170	5.97 (19.6)
-4.5 m (-15 ft)	kg lb			*3710 *8180	*3710 *8180							

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie HX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen	Reichweite
6.0 m	kg					*2970	*2970			*2920	2100
(20 ft)	lb					*6550	*6550			*6440	4630
4.5 m	kg					*3490	*3490	*2670	2380	*2760	1630
(15 ft)	lb					*7690	*7690	*5890	5250	*6080	3590
3.0 m	kg			*6120	*6120	*4490	3780	*3700	2300	*2760	1410
(10 ft)	lb			*13490	*13490	*9900	8330	*8160	5070	*6080	3110
1.5 m	kg			*8490	6720	*5370	3490	*4080	2180	*2880	1340
(5 ft)	lb			*18720	14820	*11840	7690	*8990	4810	*6350	2950
Boden-niveau	kg			*9170	6250	*5890	3260	*4260	2070	*3020	1390
	lb			*20220	13780	*12990	7190	*9390	4560	*6660	3060
-1.5 m	kg	*5870	*5870	*8690	6140	*5750	3160	*4040	2020	*2860	1600
(-5 ft)	lb	*12940	*12940	*19160	13540	*12680	6970	*8910	4450	*6310	3530
-3.0 m	kg	*8960	*8960	*7010	6220	*4760	3180			*2400	2150
(-10 ft)	lb	*19750	*19750	*15450	13710	*10490	7010			*5290	4740
-4.5 m	kg			*3710	*3710						
(-15 ft)	lb			*8180	*8180						

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 3,0 m (9' 10") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)	
6.0 m	kg					*2580	*2580	*1710	*1710		
(20 ft)	lb					*5690	*5690	*3770	*3770		
4.5 m	kg					*2790	*2790	*2570	2180		
(15 ft)	lb					*6150	*6150	*5670	4810		
3.0 m	kg			*3770	*3770	*3740	3460	*3240	2080	*1390	1330
(10 ft)	lb			*8310	*8310	*8250	7630	*7140	4590	*3060	2930
1.5 m	kg			*7770	6110	*5040	3160	3420	1950	*1960	1280
(5 ft)	lb			*17130	13470	*11110	6970	7540	4300	*4320	2820
Boden-niveau	kg			*9190	5510	5270	2910	3280	1830	*1780	1230
	lb			*20260	12150	11620	6420	7230	4030	*3920	2710
-1.5 m	kg	*5400	*5400	*9050	5310	5110	2770	3200	1760		
(-5 ft)	lb	*11900	*11900	*19950	11710	11270	6110	7050	3880		
-3.0 m	kg	*7890	*7890	*7760	5320	5080	2750	3200	1760		
(-10 ft)	lb	*17390	*17390	*17110	11730	11200	6060	7050	3880		
-4.5 m	kg			*5120	*5120	*3220	2860				
(-15 ft)	lb			*11290	*11290	*7100	6310				

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 3,0 m (9' 10") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)	
6.0 m	kg					*2580	*2580	*1710	*1710		
(20 ft)	lb					*5690	*5690	*3770	*3770		
4.5 m	kg					*2790	*2790	*2570	2440		
(15 ft)	lb					*6150	*6150	*5670	5380		
3.0 m	kg			*3770	*3770	*3740	*3740	*3240	2340	*1390	*1390
(10 ft)	lb			*8310	*8310	*8250	*8250	*7140	5160	*3060	*3060
1.5 m	kg			*7770	6980	*5040	3560	*3890	2210	*1960	1470
(5 ft)	lb			*17130	15390	*11110	7850	*8580	4870	*4320	3240
Boden-niveau	kg			*9190	6350	*5750	3300	*4200	2080	*1780	1420
	lb			*20260	14000	*12680	7280	*9260	4590	*3920	3130
-1.5 m	kg	*5400	*5400	*9050	6140	*5850	3160	*4160	2010		
(-5 ft)	lb	*11900	*11900	*19950	13540	*12900	6970	*9170	4430		
-3.0 m	kg	*7890	*7890	*7760	6160	*5180	3140	*3470	2010		
(-10 ft)	lb	*17390	*17390	*17110	13580	*11420	6920	*7650	4430		
-4.5 m	kg			*5120	*5120	*3220	*3220				
(-15 ft)	lb			*11290	*11290	*7100	*7100				

 Lastradius Frontauslage  Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg	*3480	*3480	*3700	*3700	*3490	3470			3100	1770	6.46
(20 ft)	lb	*7670	*7670	*8160	*8160	*7690	7650			6830	3900	(21.2)
4.5 m	kg	*3410	*3410	*4460	*4460	*3800	3350	*3410	1980	2430	1330	7.33
(15 ft)	lb	*7520	*7520	*9830	*9830	*8380	7390	*7520	4370	5360	2930	(24.0)
3.0 m	kg			*6790	5990	*4560	3090	3360	1880	2140	1140	7.77
(10 ft)	lb			*14970	13210	*10050	6810	7410	4140	4720	2510	(25.5)
1.5 m	kg					5170	2790	3230	1760	2060	1070	7.87
(5 ft)	lb					11400	6150	7120	3880	4540	2360	(25.8)
Boden- niveau	kg			*5960	4890	4950	2600	3120	1660	2140	1110	7.63
	lb			*13140	10780	10910	5730	6880	3660	4720	2450	(25.0)
-1.5 m	kg			*8260	4900	4880	2540	3080	1620			
(-5 ft)	lb			*18210	10800	10760	5600	6790	3570			

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius										Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Volumen		Reichweite
														m (ft)
6.0 m	kg	*2640	*2640	*3000	*3000	*3110	*3110	*1990	*1990			2700	1510	6.96
(20 ft)	lb	*5820	*5820	*6610	*6610	*6860	*6860	*4390	*4390			5950	3330	(22.8)
4.5 m	kg	*2270	*2270	*3170	*3170	*3440	3390	*3140	1990			2170	1160	7.77
(15 ft)	lb	*5000	*5000	*6990	*6990	*7580	7470	*6920	4390			4780	2560	(25.5)
3.0 m	kg			*6030	*6030	*4220	3120	3370	1880			1930	1000	8.18
(10 ft)	lb			*13290	*13290	*9300	6880	7430	4140			4250	2200	(26.8)
1.5 m	kg			*7680	5260	*5120	2800	3210	1740	2190	1140	1860	940	8.27
(5 ft)	lb			*16930	11600	*11290	6170	7080	3840	4830	2510	4100	2070	(27.1)
Boden- niveau	kg			*6290	4850	4930	2570	3090	1620			1920	970	8.05
	lb			*13870	10690	10870	5670	6810	3570			4230	2140	(26.4)
-1.5 m	kg			*8510	4800	4810	2470	3020	1570			2170	1120	7.49
(-5 ft)	lb			*18760	10580	10600	5450	6660	3460			4780	2470	(24.6)
-3.0 m	kg					4840	2500							
(-10 ft)	lb					10670	5510							

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg	*3480	*3480	*3700	*3700	*3490	*3490			*3150	1890	6.46
(20 ft)	lb	*7670	*7670	*8160	*8160	*7690	*7690			*6940	4170	(21.2)
4.5 m	kg	*3410	*3410	*4460	*4460	*3800	3540	*3410	2110	2540	1440	7.33
(15 ft)	lb	*7520	*7520	*9830	*9830	*8380	7800	*7520	4650	5600	1370	(24.0)
3.0 m	kg			*6790	6330	*4560	3280	3500	2010	2240	1240	7.77
(10 ft)	lb			*14970	13960	*10050	7230	7720	4430	4940	2730	(25.5)
1.5 m	kg					5380	2980	3370	1890	2160	1170	7.87
(5 ft)	lb					11860	6570	7430	4170	4760	2580	(25.8)
Boden- niveau	kg			*5960	5230	5160	2790	3260	1790	2240	1210	7.63
	lb			*13140	11530	11380	6150	7190	3950	4940	2670	(25.0)
-1.5 m	kg			*8260	5240	5080	2720	3220	1760			
(-5 ft)	lb			*18210	11550	11200	6000	7100	3880			

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie HX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg	*3480	*3480	*3700	*3700	*3490	*3490			*3150	2120	6.46
(20 ft)	lb	*7670	*7670	*8160	*8160	*7690	*7690			*6940	4670	(21.2)
4.5 m	kg	*3410	*3410	*4460	*4460	*3800	*3800	*3410	2370	*3070	1630	7.33
(15 ft)	lb	*7520	*7520	*9830	*9830	*8380	*8380	*7520	5220	*6770	3590	(24.0)
3.0 m	kg			*6790	*6790	*4560	3680	*3670	2270	*3060	1420	7.77
(10 ft)	lb			*14970	*14970	*10050	8110	*8090	5000	*6750	3130	(25.5)
1.5 m	kg					*5380	3380	*4010	2140	*3060	1340	7.87
(5 ft)	lb					*11860	7450	*8840	4720	*6750	2950	(25.8)
Boden-	kg			*5960	*5960	*5800	3180	*4200	2050	*3050	1400	7.63
niveau	lb			*13140	*13140	*12790	7010	*9260	4520	*6720	3090	(25.0)
-1.5 m	kg			*8260	6080	*5630	3120	*4010	2010			
(-5 ft)	lb			*18210	13400	*12410	6880	*8840	4430			

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg	*2640	*2640	*3000	*3000	*3110	*3110	*1990	*1990			6.96
(20 ft)	lb	*5820	*5820	*6610	*6610	*6860	*6860	*4390	*4390			(22.8)
4.5 m	kg	*2280	*2280	*3180	*3180	*3450	*3450	*3150	2120			7.77
(15 ft)	lb	*5030	*5030	*7010	*7010	*7610	*7610	*6940	4670			(25.5)
3.0 m	kg			*6030	*6030	*4230	3310	*3450	2010			8.18
(10 ft)	lb			*13290	*13290	*9330	7300	*7610	4430			(26.8)
1.5 m	kg			*7680	5600	*5120	3000	3360	1880	*2260	1240	8.27
(5 ft)	lb			*16930	12350	*11290	6610	7410	4140	*4980	2730	(27.1)
Boden-	kg			*6290	5200	5140	2760	3230	1760			8.05
niveau	lb			*13870	11460	11330	6080	7120	3880			(26.4)
-1.5 m	kg			*8510	5140	5030	2670	3160	1700			7.49
(-5 ft)	lb			*18760	11330	11090	5890	6970	3750			(24.6)
-3.0 m	kg					*4990	2690					
(-10 ft)	lb					*11000	5930					

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg	*2640	*2640	*3000	*3000	*3110	*3110	*1990	*1990			6.96
(20 ft)	lb	*5820	*5820	*6610	*6610	*6860	*6860	*4390	*4390			(22.8)
4.5 m	kg	*2280	*2280	*3180	*3180	*3450	*3450	*3150	2390			7.77
(15 ft)	lb	*5030	*5030	*7010	*7010	*7610	*7610	*6940	5270			(25.5)
3.0 m	kg			*6030	*6030	*4230	3730	*3450	2270			8.18
(10 ft)	lb			*13290	*13290	*9330	8220	*7610	5000			(26.8)
1.5 m	kg			*7680	6460	*5120	3400	*3840	2130	*2260	1430	8.27
(5 ft)	lb			*16930	14240	*11290	7500	*8470	4700	*4980	3150	(27.1)
Boden-	kg			*6290	6030	*5680	3160	*4110	2010			8.05
niveau	lb			*13870	13290	*12520	6970	*9060	4430			(26.4)
-1.5 m	kg			*8510	5980	*5670	3060	*4060	1960			7.49
(-5 ft)	lb			*18760	13180	*12500	6750	*8950	4320			(24.6)
-3.0 m	kg					*4990	3080					
(-10 ft)	lb					*11000	6790					

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie HX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

MOTOR	STD	OPT
Perkins 1204F Motor	●	
HYDRAULIKSYSTEM		
IPC (Intelligent Power Control)		
3 Leistungsstufen, 2 Arbeitsarten, Benutzermodus	●	
Variable Leistungssteuerung	●	
Pumpenfördermengenregelung	●	
Volumenstromregelung für Anbaugerät-Betriebsart		●
Automatischer Motorerlauf	●	
Automatische Motorabschaltung		●
Elektronische Gebläsesteuerung	●	
KABINE UND INNENRAUM		
Kabine nach ISO-Norm		
Obenrunder Frontscheibenwischer	●	
Radio/USB-Player	●	
Mobiltelefon-Freisprecheinrichtung mit USB	●	
12-Volt-Steckdose (Wandler 24 VDC auf 12 VDC)	●	
Elektrisches Signalhorn	●	
Allwetter-Stahlkabine mit 360°-Rundsicht	●	
Sicherheitsglasscheiben	●	
Frontscheibe einschiebbar	●	
Seitenscheibe (links) als Schiebefenster	●	
Abschließbare Tür	●	
Warmhalte- und Kühlbox	●	
Aufbewahrungsfach und Aschenbecher	●	
Kabinendachabdeckung transparent	●	
Sonnenblende	●	
Tür- und Kabinenschlösser, ein Schlüssel	●	
Mechanisch gefederter, beheizter Sitz	●	
Vorsteuerdruckunterstützter Joystick	●	
Konsole höhenverstellbar	●	
Automatische Klimaregelung		
Klimaanlage und Heizung	●	
Scheibenheizung	●	
Starthilfe (Ansaugluftvorwärmung) bei kalten Temperaturen	●	
Zentrale Überwachung		
8-Zoll-LCD	●	
Motordrehzahl oder Tageszähler/Beschleunigung	●	
Motorkühlmittel-Temperaturanzeige	●	
Max. Leistung	●	
Kriechgang/Schnellgang	●	
Automatischer Leerlauf	●	
Überlast	●	
Motor überprüfen	●	
Luftfilter verstopft	●	
Anzeigen	●	
ÖKO-Anzeigen	●	
Kraftstoffstandanzeige	●	
Anzeige für die Hydrauliköltemperatur	●	
Warnungen	●	
Kommunikationsfehler	●	
Batterie niedrig	●	
Uhr	●	
Kabinenscheinwerfer	●	
Regenschutz für Kabinenfrontfenster	●	
Sitz		
Einstellbarer Fahrersitz mit Luftfederung und Heizung		●
Kabinen-FOPS/FOG (ISO/DIN 10262) Stufe 2		
FOPS (Schutzeinrichtung gegen herabfallende Gegenstände) - ISO 3449 Stufe 2		●
FOG (Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände)		●
Kabinen-ROPS (ISO 12117-2)		
ROPS (Überrollschutz)	●	

SICHERHEIT	STD	OPT
Batterie Hauptschalter	●	
Heckkamera	●	
Vier Arbeitsscheinwerfer	●	
Fahralarm	●	
Arbeitsscheinwerfer hinten		●
Rundumleuchte		●
Automatische Schwenkbremse	●	
Auslegerhaltesystem	●	
Stielhaltesystem	●	
Sicherheitsventil für Auslegerzylinder mit Überlastwarneinrichtung	●	
Sicherheitsventil für Löffelstielzylinder		●
Schwenksperre		●
Zwei Außenrückspiegel	●	
SONSTIGES		
Ausleger		
4,6 m; 15' 1" Mono	●	
4,1 m; 13' 5" Mono		●
4,9 m; 16' 1" Zweiteiliger		●
Löffelstiel		
1,9 m; 6' 3"		●
2,1 m; 6' 11"		●
2,5 m; 8' 2"	●	
3,0 m; 9' 11"		●
Herausnehmbares Kühlerstaubgitter	●	
Herausnehmbarer Vorratsbehälter	●	
Kraftstoffvorfilter	●	
Selbstdiagnosesystem	●	
Hi MATE (Maschinenmanagementsystem)	●	
Batterien (2 x 12 V x 100 Ah)	●	
Kraftstoffbetankungspumpe (50 l/min)	●	
Einfach wirkende Verrohrung (Hydraulikhammer usw.)		●
Doppelt wirkende Verrohrung (Zweischalengreifer usw.)	●	
Verrohrung für drehende Anbaugeräte		●
Verrohrung für hydraulische Schnellwechsler		●
Schnellwechsler		●
Druckspeicher beim Senken der Arbeitseinrichtung	●	
Bedienschema-Umschaltventil (2 Muster)		●
Feinststeuerung Schwenken		●
Werkzeugsatz		●
UNTERWAGEN		
Unterbodenschutz Unterwagen (extra)		●
Unterbodenschutz Unterwagen (normal)	●	
Bodenplatten		
3-Steg-Bodenplatten (600 mm; 24")	●	
3-Steg-Bodenplatten (700 mm; 28")		●
Laufrollenschutz		●

STD = Standard

OPT = Optional

* Standard- und Wahlausstattung können je nach Modell abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Hyundai-Händler. Die Maschinenausstattung kann von internationalen Normen abhängig sein.

* Auf den Fotos können Anbauten und optionale Geräte abgebildet sein, die in Ihrer Region nicht erhältlich sind.

* Änderungen der Materialien und technischen Daten vorbehalten.

* Alle Maße in angloamerikanischen Maßeinheiten sind auf das nächste volle Maß (Pound oder Zoll) gerundet.

* Die Klimaanlage in dieser Maschine enthält als Kältemittel das fluoridierte Treibhausgas HFC-134a (Treibhauspotenzial = 1430). Das System enthält 0,75 kg Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 1,0725 metrischen Tonnen entspricht.



BITTE KONTAKTIEREN SIE

Hyundai Construction Equipment Europe nv

Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgium Tel: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405 www.hyundai.eu

DE - 2018.02 Rev 3