

Detailinformationen P 27.6 PLUS Stage V

Artikel-Nr.	P 27.6 PLUS Stage V
Bezeichnung	P 27.6 PLUS Stage V
max. Tragfähigkeit	2.700 kg
max. Hubhöhe	5.900 mm
max. Ausladung	3.300 mm
Länge bis Geräteträger	3.910 mm
Breite	1.840 mm
Höhe	1.950 mm
Gesamtgewicht mit Lastgabeln	4.850 kg
Gesamtgewicht ohne Lastgabeln	4.700 kg
Motor	4 Zylinder Turbo-Dieselmotor Kohler KDI2504 TCR wassergekühlt Leistung 55 KW (75 PS) bei 2500 U/min Stufe V Oxidationskatalysator (DOC) + Dieselpartikelfilter
Hydrostatischer Fahrtrieb	Zugkraft 3100 kg Pumpe: mechanisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor Mineralisches Hydrauliköl HVI 46
Getriebe	1 Gang Vmax 20 km/h, optional 40 km/h
Kabine	geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad rundumsicht ROPS/FOPS-geprüft verstellbarer Sitz mit Sicherheitsbeckengurt Heizung Front- Dach- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo 4x1 Joystick elektro-proportional und mechanisch
Teleskop-Ausleger	2-teilig
Geräteträger	Schnellwechselsystem Typ "ZM2" von der Kabine aus hydraulisch steuerbar
Lenkung	hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allrad, Vorderrad, Hundegang
Antrieb	permanenter Allradantrieb
Achsen	Vorderachse fest Hinterachse pendelnd
Bremsanlage	Scheibenbremsen auf allen 4 Antriebswellen automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand
Rahmenbauweise	in hochfestem Stahl
Hydraulikanlage	Zahnradpumpe Gesamtfördermenge 94 l/min Arbeitsdruck 210 bar Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 Hydraulikschnellkupplungssystem Hydraulikölkühler
Elektrik	12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 90A

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MWSt.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkauf-, Lieferungs- und Gewährleistungsbedingungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Merlo Deutschland GmbH, Bremen

Seite 1

Stabilisationskontrolle	audiovisuelles Signal und Überlastabschaltung
Bereifung	12.0-16,5"
Serienausstattung	<p>Servobremse 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf Lastschutzgitter am Geräteträger Beleuchtung für Strassenfahrt manueller Batterie Hauptschalter elektrisches Verbindungskabel im Ausleger akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt Hubzylinderstütze zur Sicherung</p> <p>1 Radmutter Schlüssel 1 Bedienungsanleitung 1 Motorhandbuch</p>